КОМПО

Лучшие среди равных!

ОВАПАК®

Официальный дистрибьютор на территории РФ

ЭТИКЕТИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА

МОДЕЛИ
P 5000

NEW



КОМПО

НоваПак®

Официальный дистрибьютор на территории РФ

ЭТИКЕТИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА

МОДЕЛИ Р 5000



Этикетировочная система модели "Р 5000" предназначена для маркировки продукта и нанесения данных производителя при работе в комбинации с автоматами двойного клипсования. Система пошагово (по командам от автомата клипсования) подает этикетку печатая параллельно необходимую информацию на этикетке. При подаче этикетки в зону клипсования этикетка совместно с клипсой обжимается и отрезается.

Р 5000

1. Решает вопросы обязательной маркировки продукции
2. Дополнительно брендирует и выделяет продукцию на полке
3. Не влияет на производительность линии

Технические характеристики

Модель	Р 5000
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Диаметр картонной гильзы/шпули с этикетками, мм	76
Необходимость использования оригинальных этикеток (стойкие к трению и варке, печатное изображение не смазывается)	да
Количество этикеток в рулоне мах, шт	5000
Ширина этикетки, мм	20-50
Длина этикетки, мм	60
Тип этикетки	плотная пленка, фигурная этикетка с отверстием
Принтер	термотрансферный (печать через риббон- копировальную ленту)
Возможные дооснащения	Проектно под «честный знак»
Потребляемая мощность, не более	1000 Вт
Напряжение питания	230 ± 10 % В, 50 Гц
Давление сжатого воздуха, не более	6 бар
Руководство по эксплуатации на русском языке	да
Программное обеспечение	определяется установленным термотрансферным принтером
С какими клипсаторами агрегатируется	КОМПО КН-501 / PolyClip модели FCA и ICA
Защита по IP:	54
Окружающая температура °С (работа):	мин. +4 макс. +10
Относительная влажность воздуха, % (хранение):	макс. 80 (выпадение росы не допускается)

ООО "НоваПак"
Российская Федерация
344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Волоколамская, 3Б
www.novapac.ru
e-mail: info@novapac.ru

+7 800 707 08 43
+7 863 303 30 16
+7 928 158 00 28