КОМПО

ВАПАК®
Официальный дистрибьютор
на территории РФ

kompo.by

ПЛТ-1000

линкерный перекрутчик

NEW



Компо

Официальный дистрибьютор на территории РФ

КОМПО ПЛТ-1000

линкерный перекрутчик



Перекрутчик с автоматической подачей оболочки на цевку предназначен для формирования сосисок и сарделек одинаковой длины методом перекрутки искусственных полиамидных, целлюлозных, коллагеновых оболочек калибром от 16 до 38 мм с последующей передачей на формовочный стол либо навешивающее устройство для дальнейшей его навески формовщиком на коптильную палку.




Наиболее близкий аналог
по характеристикам LPG209 Vemag.

Достоинства:

- Высокая точность дозирования по весу и длине;
- Функция заполнения цевки фаршем;
- Счётчик выработанных порций;
- Автоматическая остановка линии при окончании оболочки;
- Удобный монтаж в линию с минимальным количеством инструмента;
- Колеса с фиксаторами;
- Широкий ассортимент комплектов цевок для производства продукта;
- Кабели для подключения к вакуумным шприцам;
- Моечный пистолет;
- Сенсорная панель управления, кнопки старт-стоп на корпусе;
- Пульт управления вынесен в зону работы оператора. Есть возможность регулировки.
- Уменьшение остатка оболочки за счёт гибкой настройки навески первых и последних сосисок в гирлянде.

Фото:









Возможности:

- Бесступенчатое регулирование производительности;
- Работа на эмульгированных и структурных фаршах;
- Регулировка опор по высоте (под уклоны полов);
- Транспортировка по цеху одним работником;
- Быстрая и удобная перенастройка линкерных ремней на другую длину продукта;
- Сохранение программ в памяти перекрутчика;
- Остановка после заданного количества порций;
- Корректировка количества перекруток первой и последней сосисок;
- Работа с навешивающим устройством;
- Автоматическая остановка линии при порыве оболочки;

Технические характеристики

Модель	ПЛТ-1000
Производительность *, доз/мин	1000
Диапазон калибров оболочки, мм	16-38
Диапазон длин готового продукта, мм	25-400
Температура фарша	от -4 °С до +20 °С
Регулировка количества перекруток	от 1 до 10 с шагом 0,1
Длина сосисочных гофрокукол, мм	430
Напряжение, В	400
Частота, Гц	50
Давление сжатого воздуха, атм	6-8
Минимальное время заправки оболочки, с	3
Подача оболочки на цевку	автоматическая

*фактическая производительность до 1000 доз/мин для сосисок 50 г калибром 24 мм при 3,5 перекрутках и до 1300 доз-мин при 2,5 перекрутах;

ООО "НоваПак"
Российская Федерация
344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Волоколамская, 3Б
www.novapac.ru
e-mail: info@novapac.ru

+7 800 707 08 43
+7 863 303 30 16
+7 928 158 00 28